



ETHA International GmbH & Co. KG
Im Muttertal 6-8
97857 Urspringen
 Ihr Partner für professionelle Ton-, Licht- & Medientechnik.
 Sie erreichen uns unter



“Mehr als nur Verkaufen”

Telefon: 09396 / 9701-30 oder
E-Mail: info@etha.de

Neuheit 2020: Roland V8-HD + Yamaha PC-Series + Megadeal



Roland V-8HD

Der neue Roland V-8HD ist der kleinste und leistungsstärkste 8-Kanal Videoswitcher in extrem kompakter Bauform.

- 6x HDMI Full-HD Inputs
- 2x HDMI Inputs mit Scaler
- Multiview Output + 2x HDMI Output
- 18 Kanal Audiomischer on Board
- iPad Remote Control im Appstore
- Mehrfach Layer + 2x PiP
- sehr kompakt, nur 2 KG

Optoma EH-470

5000 Lumen, Full-HD, 1,39-2,09 Lens



1-CHIP DLP - Officebeamer mit Hammerbild zum tollen EK-Preis.

MEGABUNDLE
V-8HD + EH-470 Beamer
€ 1999,-

- 5.000 Ansilumen,
- flüsterleiser Betrieb mit 29dB
- 20.000:1 Kontrast mit Dynamic Black-Technologie
- 24 / 7 Betrieb möglich
- bis 4500 Lampenstunden

Neuheit 2020

Demogerät auf Anfrage!

Totale Kontrolle! Yamaha PC-D / DI Series ab sofort bei ETHA verfügbar!



YAMAHA PC-D / DI Serie

Vollständiges Audionetzwerk! Die NEXO - Mutterfirma lässt die Muskel spielen und bringt einen Verstärker von denen Toningenieure lange träumen. Einfache Bedienbarkeit über der Software und Dante lassen das enorme Potential der umfangreichsten Matrix freiem Lauf. Dieser Amp vereint die komplette Netzwerkkette und ist bestens für Mehrzonen-Installationen und Live-Sound-Anwendungen geeignet! Jetzt testen!

General specifications	PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
Output power	600 W x 4	300 W x 4	600 W x 4	300 W x 4
1kHz, non-clip,	1200 W x 4	600 W x 4	1200 W x 4	600 W x 4
20 msec burst,	1900 W x 4	900 W x 4	1900 W x 4	900 W x 4
all channels driven	2500 W x 4	1300 W x 4	2500 W x 4	1300 W x 4
8Ω (BRIDGE mode)	3800 W x 2	1800 W x 2	3800 W x 2	1800 W x 2
4Ω (BRIDGE mode)	5000 W x 2	2600 W x 2	5000 W x 2	2600 W x 2
Hi-Z (70 V Mode)	-	-	1200 W x 4	600 W x 4
Hi-Z (100 V Mode)	-	-	1200 W x 4	600 W x 4
Amplifier type (Output circuitry)	Class D, Single ended output			
THD+N	8Ω, 1 kHz, 10W, all channels driven	0.01%		
	4Ω, 1 kHz, half power, all channels driven	0.1%		
Frequency Response	+0.5 dB, -1.5 dB			
	8Ω, 1 W, 35 Hz - 20 kHz			+0.5 dB, -1.5 dB
	100 V/70 V, 1 W, 40/80 Hz - 20 kHz			
Crosstalk	Less than -60 dB			
S/N ratio	8Ω, gain setting = 32 dB, A-weighted	112 dB	109 dB	112 dB
Maximum input voltage		+28 dBu	+25 dBu	+28 dBu
Input impedance	20 kΩ (balanced)			
Dante interface	16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT			
	Channel count			
	Sampling frequency			
Power requirements	100 - 240 V 50 Hz/60 Hz			
Dimensions (W x H x D)	480 x 88 x 528 mm			
Weight (with grill and handle)	16.0 kg	15.6 kg	16.0 kg	15.9 kg

Fragen Sie Ihre unverbindliche Demo gleich an! Tel.: 09396 / 9701-30 oder an info@etha.de

Sie legen viel Wert auf einen persönlichen Kontakt und benötigen ein tolles Angebot?

Einfach anrufen oder mailen: Marke / Typ: _____

Wir wünschen uns einen Demotermin

Rückfax an: +49 (0)9396 / 9701-49
 oder **E-Mail: info@etha.de**

Firmenstempel