

ML1050ST+

Ultra kompakter LED Kurzstanzbeamer mit Autofokus



- **HD Ready und LED Technologie - Super für Filme, Gaming und PC-freie Präsentationen**
- **Kurzstanzobjektiv - mit Autofokus**
- **Anschlüsse ohne Ende - HDMI, MHL, MicroSD und eingebauter Lautsprecher**
- **Ultra kompaktes Leichtgewicht mit nur 420g**

Basierend auf dem Erfolgsmodell ML1050ST bietet der neue ML1050ST+ zusätzlich einen Autofokus - für ein nahtloses Setup. Perfekt für Meetings, Präsentationen oder Filme unterwegs. Dieser kleine Projektor wiegt nur 420 g und wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert. Mit dem eingebauten Media Player, dem nativen Office Viewer, MicroSD* Kartenslot und USB-Anschluss verbinden Sie sich in Sekundenschnelle oder können mit der gratis HDCast Pro App und separat erhältlichem USB Adapter auch kabellos präsentieren.

*MicroSD-Karte und USB-Memory-Stick nicht im Lieferumfang enthalten.



Specifications

EAN: 5055387662278, Colour: White



Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	1000/500
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.8:1
Projektionsabstand (m)	0.86m - 1.72m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.02mm/0.32"
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader, 1 x Universal I/O - VGA Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	22dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	1W
Standard Zubehör	Tragetasche Universal I/O Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
Kompatibilität Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Eingangsverzögerung	16.00ms
Optionale Wireless Modelle	WUSB
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	77W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	112 x 123 x 57
Gross weight	0.42 kg
Net weight	1.2 kg

