


W400LVe

Helle Breitbildprojektionen - auch unterwegs



- **Heller WXGA Projektor – 4.000 Lumen**
- **Einfach Verbinden - HDMI, VGA, USB Power**
- **10W Lautsprecher**
- **Leicht und handlich**

Machen Sie Ihre Präsentation zum Erlebnis mit dem 4.000 Lumen hellen und zugleich kompakten Optoma W400LV. Dank seiner außerordentlich hohen Helligkeit kann er zu jeder Tageszeit und in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden: von Business Meeting bis hin zu Unterricht. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Gesamtbetriebskosten.



Specifications

EAN: 5055387664791, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15,38 ~ 91,15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Projektionsverhältnis	1.55:1 ~ 1.73:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Native Offset	112%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.58 kg
Net weight	3.04 kg

