

ZW340e

Kompakter Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller WXGA-Laserprojektor - 3600 Lumen und IP6X-zertifiziert**
- **Reduzierter Stromverbrauch für eine lange Lebensdauer - DuraCore-Lasertechnologie liefert 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Ultrakompakt - 1,1-facher Zoom, 360-Grad- und Portraitprojektion**
- **Hervorragende Bildqualität - Perfekt für Konferenzräume, mittelgroße Ausstellungsräume, Veranstaltungen oder Messen**



Der ZW340e ist einer der kompaktesten WXGA-DuraCore-Laserprojektoren, die Optoma bisher vorgestellt hat. Der helle Projektor mit 3600 Lumen, ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb von bis zu 30.000 Stunden ausgelegt. Mit seiner kleinen und leichten Grundfläche ist er 34% kleiner als jeder andere Projektor im Optoma-Sortiment und lässt sich in praktisch jeder Ausrichtung und an jedem Ort flexibel installieren. Ein zusätzlicher Vorteil: Der ZW340e verfügt über ein externes Netzteil, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet.

Specifications

EAN: 5055387667426, Colour: White

UPC: 796435 44 668 0, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.54:1 ~ 1.72:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.00
Native Offset	112%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	31dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb

360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netz Kabel Fernsteuerung 2x CR2025-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch

Optionale Wireless Modelle

	UHDCast Pro
--	-------------

Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	88W
Stromverbrauch (max)	139W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

