



ASD ALT 700 Gabellift

Speziell entworfen um Lasten vertikal anzuheben. Das System ermöglicht es, die Lasten schon ab 53 cm über dem Boden anzuheben. Er verfügt über ein fortschrittliches Zusammenspiel von selbstschmierenden Kugellagern und einer per Rückschlagventil automatisch gebremsten Winde.

Für den professionellen Rigger ist dieses Produkt unverzichtbar.



Technische Angaben:

- Max. Höhe: 7.00 m - Min. Höhe: 0.53 m
- Standgröße: 2.76 m
- Max. Last: 250 Kg
- Jeweils 3 Rollen von 125 mm Durchmesser für horizontalen Transport
- Zusammengeklappt: 1.90 m
- Eigengewicht: 250 Kg



ASD ALT 550

Die Liftsysteme der Firma ASD dienen oft als Vorlage für Plagiate, jedoch ist nur das Original aus Frankreich für den härtesten Toureinsatz geeignet.

Er wird in schwarzer Epoxy Farbe mit Antireflex-Beschichtung geliefert. Die Winde mit Rückschlagventil sorgt für mehr Sicherheit, großzügig dimensionierte Rollen ermöglichen den Transport stehend, wie liegend. Die vier separat beweglichen Ausleger sorgen für festen Stand.

Alle Lifte werden nach den EU-Maschinenrichtlinien gefertigt und vom Socotec Prüfinstitut auf ihre Qualität hin geprüft und protokolliert. Die Prüfbücher werden mitgeliefert.



225 kg Maximalbelastung
CE + BG zertifiziert

Technische Angaben:

- Max. Höhe: 5.50 m - Min. Höhe: 1.77 m
- Standgröße: 2.15 m
- Max. Last: 225 Kg
- 4 Dreh-Kipp-Rollen mit 80 mm Durchmesser für den vertikalen Transport.
- 4 Fix-Rollen mit 80 mm Durchmesser für den horizontalen Transport
- Winde: TDE Goliath Typ 12AF mit automatischer Lastdruckbremse - CE und BG zertifiziert und GS geprüft - max. 900kg Hubkraft beim senkrechten Heben
- Zusammengeklappt: 1.77 m
- Eigengewicht: 107 Kg

ASD ALT 600 Gabellift

- Technische Angaben:**
- Max. Höhe: 6.00 m - Min. Höhe: 0.40 m
 - Standgröße: 2.65 m
 - Max. Last: 250 Kg
 - Jeweils 4 Rollen von 125 mm Durchmesser für vertikalen oder horizontalen Transport
 - Vier voneinander unabhängig bewegliche Ausleger
 - Winde: TDE Goliath Typ 12AF mit automatischer Lastdruckbremse - CE und BG zertifiziert und GS geprüft - max. 900kg Hubkraft beim senkrechten Heben
 - Zusammengeklappt: 1.85 m
 - Eigengewicht: 140 Kg



ASD T550



- Technische Angaben:**
- T-Aufnehmer für ALT 550 Liftsystem.
 - Für 250 bis 500 mm Traversen

Wir führen die komplette Produktpalette!



ASD ST 650

- Technische Angaben**
- Max. Höhe: 6.50 m
 - Min. Höhe: 1.85 m
 - Standfläche: 2.15 m
 - Transportgröße: 1.85 m
 - Eigengewicht: 105 Kg
 - Max. Last: 200 Kg

ASD T 650
für 25 bis 50 cm Traversen

ASD ALT 470

- Technische Angaben:**
- Max. Höhe: 4.70 m
 - Min. Höhe: 1.90 m
 - Standfläche: 2.13 m
 - Transportgröße: 1.90 m
 - Eigengewicht: 68 Kg
 - Max. Last: 170 Kg

ASD T 450
T-Aufnehmer für 25 bis 40 cm Traversen



ASD ALT 400 C

- Technischen Angaben:**
- Max. Höhe: 4.00 m
 - Min. Höhe: 1.65 m
 - Standfläche: 1.15 m / 1.85 m
 - Transportgröße: 1.55 m
 - Eigengewicht: 21 Kg
 - Max. Last: 80 Kg

ASD T 350
für 25 bis 35 cm Traversen

ASD ALT 300

- Technische Angaben**
- Max. Höhe: 3.00 m
 - Eigengewicht: 14 Kg
 - Max. Last: 70 Kg

ASD ALT 270

- Technischen Angaben:**
- Max. Höhe: 2.70 m
 - Min. Höhe: 1.60 m
 - Standfläche: 1.20 m
 - Transportgröße: 1.60 m
 - Eigengewicht: 7 Kg
 - Max. Last: 60 Kg
 - Ein Fuß ausziehbar

ASD TEX 290
für ca. 30 cm Traversen

ASD ALT 290

- Technische Angaben**
- Max. Höhe: 3.00 m
 - Eigengewicht: 12 Kg
 - Max. Last: 60 Kg

ASD ST 500

- Technische Angaben**
- Max. Höhe: 5.00 m
 - Eigengewicht: 37 Kg
 - Max. Last: 80 Kg