

[Klicken Sie hier, um diese Seite zu drucken](#)



E-VISION 5000 UST

THE VISIONARIES CHOICE



E-Vision 5000 UST

5,000 ISO / 4,250 ISO Lumen | Kontrast: 2,000,000:1 (FO/FO) | Teilnr: 124-362

Schlüsselspezifikationen:

Farbsystem:	Laser Phosphor
DMD-Spez:	Single chip 0.48" DMD
Bildverhältnis:	16x10
Füllfaktor:	
Wichtigste Funktionen:	Video & Graphics Processing • HDMI 2.0 • Capable of displaying 1080p 120hz 8-bit • 2 x Digital Zoom • HSG Color Management • Sealed Engine • Auto Power On / Off Geometry Correction & Lenses info • Keystone Adjustment 2D : V/H: +/- 15 steps (±15 Degree) • Image offset 122% (+/- 5%) Colour Processing • 4 Segment (RGBY) / 2X Color Wheel

	• >90% Rec709										
Quellenkompatibilität	Grafik-Standards bis zu 1920 x 1200 Auflösung bei 60 Hz. Input support for 4K-UHD, 3840 x 2160										
Inputs/Outputs	Video und Computer										
	Typ	Anschluss	Menge								
	VGA-In	VGA-In (15pin D-Sub)	1								
	HDMI 2.0	HDMI 2.0	2								
	.										
	Kommunikation und Steuerung										
	Typ	Anschluss	Menge								
	Lan (RJ45)	RJ45	1								
	DC 12v Trigger (3.5mm Jack)	3.5mm Jack	1								
	RS-232 In	RS232	1								
3D Formats Supported	3D ready (DLP link, PC + Video), 3D Mandatory formats supported (Top/bottom, Side by Side, Frame Sequential).										
HDTV Formats Supported	720p, 1080i and 1080p										
Computer-Kompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA										
Bandbreite											
Fernbedienung	IR remote control										
Automatisierungssteuerung	Alert Mail for Projector LAN Control-Crestron Roomview-Connected LAN Control-Crestron eControl LAN control - Extron LAN Control-PJ Link compatible LAN Control-AMX SSDP LAN to RS232 (RS232 by Telnet)										
Farbtemperatur											
Operation											
Beleuchtungsart											
Typische Lebensdauer der Beleuchtung	15,000 hours										
Linsen	<table><tr><td>Linse</td><td>Tellnr</td><td>Linsenverstellung</td><td>Fokus-Reichweite*</td></tr><tr><td>0.25:1 (fixed)</td><td>N/A</td><td>0.336m - 0.739m</td><td>N/A</td></tr></table>			Linse	Tellnr	Linsenverstellung	Fokus-Reichweite*	0.25:1 (fixed)	N/A	0.336m - 0.739m	N/A
	Linse	Tellnr	Linsenverstellung	Fokus-Reichweite*							
	0.25:1 (fixed)	N/A	0.336m - 0.739m	N/A							
	* Lens focal ranges above are the optimised distances but are likely to focus further, please contact your RSM for more details. Lens ratio tolerances: E-Vision Series: +/-3%. HighLite Series: +/- 5%. M-Vision Series: +/- 2%. Titan Series: +/-2%, INSIGHT Series: +/-2%,										
Linsenhalterung	Manueller Fokus										
Mechanischer Einbau											
Ausrichtung	Tischobefläche oder umgedreht: Ja Nach oben: Ja										

	Nach unten zeigend: Ja Rolle (Portrait): Ja			
Strombedarf	100-240VAC 50/60Hz single phase			
Stromverbrauch	Normal Mode (100%): 370@240VAC Eco Mode (80%) 290W @240VAC			
Wärmeableitung	Normal Mode (typical):1263 BTU/Hour @ 240VAC Eco Mode (Typical) 990 BTU/Hour at 240VAC			
Lüftergeräusch	Normal Mode (Typical): 35 dBA / Eco 33 dBA			
Betriebs-/Speichertemp:	Operating: 0° to 40°C (32°F to 104°F) Storage: -20° to 60°C (-4°F to -140°F)			
Betriebsfeuchtigkeit	10% to 85% non-condensing			
Gewicht (nur Gehäuse)	9 kg / 19.8 lbs			
Abmessungen	L: 405 mm W: 380 mm H: 150 mm (Excluding feet) L: 15.94 in W: 14.96 in H: 5.9 in			
Sicherheit/EMV-Vorschriften	FCC Class B, CE, CB, RoHS,			
Zubehör	<table><tr><td>Zubehör</td><td>Teilnr.</td></tr></table> <i>* Die Abmessungen dienen nur als Referenz und können sich ändern. Bitte laden Sie den vollständigen Satz von CAD-Dateien für dieses Display herunter, um genauere Informationen zu erhalten.</i>		Zubehör	Teilnr.
Zubehör	Teilnr.			
Downloads				
User Guide	User Guides Laser Risk Group Document Important Information (German) Important Information (French)			



DIGITAL PROJECTION, LTD



Greenside Way, Middleton Manchester, UK

M24 1XX



T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674



www.digitalprojection.co.uk



DIGITAL PROJECTION, INC



55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA.

30144



Specifications subject to change without notice.
 ©2022 Digital Projection. DLP®, Digital Light Processing™ and DMD are trademarks of Texas Instruments, Inc



T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360



www.digitalprojection.com



DIGITAL PROJECTION, CHINA



Rm A2301, Shaoyaoju 101 North Lane, Shi Ao

International Center, Chaoyang District, Beijing 100029,
PR China



T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770



Certificate Number 13629
ISO 9001