

GT3500HDR

Umweltfreundlicher Ultra-Short-Throw Laserprojektor



- **Full HD 1080p Laserprojektor - Helle 3800 Lumen**
- **Ultra-Short-Throw Objektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Auch bei Tageslicht - Genießen Sie Live-Sport, TV-Sendungen, Spiele und Filme in Full 1080p**
- **Entwickelt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming - Unterstützt 1080p 120Hz bei 8,6ms und 1080p 60Hz bei 17ms**



Der GT3500HDR ist einer der kompaktesten und zuverlässigsten Full HD 1080p DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Entwickelt für den wartungsfreien Dauerbetrieb, kann dieser helle 3800 Lumen Projektor zu jeder Tageszeit für Live-Sport, TV-Shows, Spiele und Filme verwendet werden.

Das GT3500HDR liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34% kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen.¹

Specifications

EAN: 5055387668102 , Colour: White

UPC: 796435 81 513 4, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-5°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.202m - 0.398m
Brennweite (mm)	3.70mm
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D Sync
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C, max altitude 10,000ft
Fernbedienung	Kartenstyle
Hitzeverteilung	691BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC power cord Remote control 1x CR2025 Battery Basic user manual
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	119W
Stromverbrauch (max)	173W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	327 x 327 x 109
Gross weight	6.08 kg
Net weight	3.9 kg

