

UHD35STx

Kurzdistanz-Projektor für 4K UHD-Spiele und Home Entertainment



- **Unglaubliches Kinoerlebnis in True 4K UHD-Auflösung - Perfekt für Home Entertainment auf Großleinwand und Gaming**
- **Kurzdistanzprojektion - 100" Zoll großes 4K Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Projektionen bei eingeschaltetem Licht - 3.600 ANSI Lumen**
- **Gaming Vorteil - Unterstützt 1080p 240Hz für ruckelfreies Spielen und einen extrem niedrigen Input Lag von 4ms**



Tauchen Sie ein in die Welt von Ultra HD-Gaming, Live-Sport und TV-Sendungen. Der UHD35STx liefert beeindruckend helle 4K UHD-Bilder in hoher Qualität, eine blitzschnelle Eingabeverzögerung von nur 4 ms und eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz - perfekt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming.

Mit seinem Short-Throw-Objektiv kann er in einem Abstand von etwas mehr als einem Meter von der Projektionsfläche aufgestellt werden und erzeugt dabei ein überdimensionales 100-Zoll-Bild.

Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	1.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-40°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.3m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.51mm
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	24dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual
Eingangsverzögerung	4.00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	320W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.5 kg

