


ZK1320

4K UHD+ Laserprojektor mit austauschbarem Objektiv und hoher Helligkeit



- **Sehr heller 4K HEP DLP-Laserprojektor - 13.500 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **10 Objektivoptionen (nicht alle Optionen sofort verfügbar) - 0,34:1 ~ 8,6:1 für flexible Nutzung des Installationsraums**
- **Ideal für neue Anwendungen wie digitale Anzeigen**

Der ZK1320 wird von einer neuen Generation von High Efficiency Pixel (HEP) DMD-Chipsätzen von Texas Instruments betrieben und bietet atemberaubende Bilder mit verbesserten Farben und lebensechtem Kontrast.

Mit erweiterten Funktionen wie integriertem Edge-Blending und Warping sowie 4K HDR-Kompatibilität.



Specifications

UPC: 796435 44 767 0, EAN: 5055387668836, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	4K UHD+ (3840x2400)
Helligkeit	13.500Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	11.500
Kontrastverhältnis - dynamisch	4.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/- 20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/- 20°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	95%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA28 - 0.34:1 ~ 0.37:1 BX-CTA11 - 0.78:1 ~ 0.90:1 BX-CTA12 - 0.90:1 ~ 1.30:1 BX-CTA07 - 1.30:1 ~ 1.80:1 BX-CTA08 - 1.25:1 ~ 2.0:1 BX-CTA20 - 1.44:1 ~ 1.8:1 BX-CTA21 - 1.80:1 ~ 2.40:1 BX-CTA22 - 2.40:1 ~ 4.80:1 BX-CTA23 - 4.80:1 ~ 8.64:1
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 4K, 1 x 3D Sync, 1 x HDBaseT 4K Ausgänge 1 x 3D Sync, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 2A Steuerung 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	35dB
Betriebsgeräusch (max)	40dB
Computer Kompatibilität	WQUXGA 4K UHD WUXGA Full HD
2D Kompatibilität	4K UHD (30/60Hz) 1080P (30/60Hz) 720P (30/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame Pack Frame Sequential Top-bottom Side by side
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	19 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0 - 40C 41 - 104F Max Altitude10,000 ft Max Humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.900BTU/Stunde
Standard Zubehör	Netzkabel 3M, Schnellstartanleitung, Fernbedienung
Eingangsverzögerung	4.50ms
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	420W
Stromverbrauch (max)	850W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	535 x 396 x 189
Gross weight	24 kg
Net weight	16.8 kg

