

ZU602

Kompakter DuraCore Laserprojektor mit 6.200 Lumen



- **Helle 6.200 Lumen für klare Projektionen auch in gut beleuchteten Umgebungen**
- **Zentrale Steuerung mit der Optoma Management Suite (OMSC)**
- **Kompatibel mit der Optoma Smart Control App**
- **Umweltbewusstes Design**



Kompakter Laserprojektor mit 6.200 ISO-Lumen, 1,7-fachem Zoom, vertikalem Lens Shift und intelligenter Fernverwaltung per Optoma Smart Control App.

Specifications

EAN: 5055387600430, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
ISO 21118 Helligkeit	6.200
Kontrastverhältnis	1.500
Kontrastverhältnis - dynamisch	3.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140 KHz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.04:1
Projektionsabstand (m)	0.8m - 7.8m
Zoom	1.7
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 27.9mm
Lens Shift	Vertikal +20%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x USB-A 2.0, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Power 1,5A
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, HD WUXGA
2D Kompatibilität	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, UHD
3D Kompatibilität	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame Pack, Side by Side, Top-Bottom) and converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Mausfunktion
Hitzeverteilung	918BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung Schnellstartanleitung
Eingangsverzögerung	8.20ms
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	168W
Stromverbrauch (max)	252W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.9 kg
Net weight	4.9 kg

