



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 18-AX ist ein mobiler, aktiver 18-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus einem Schallwandler der neuesten Generation und einer leistungsfähigen Class-D-Endstufe liefert Schalldruckpegel bis zu 135 dB bei herausragender Transparenz und eindrucksvollem Headroom. Die Subwoofer der SUB AX-Serie wurden speziell für kleine bis mittelgroße Veranstaltungsorte entwickelt und sind ideal für mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10-, 12- und 15-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 18-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, Voreinstellungen für gerichtete Bassabstrahlung (Cardioid) und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das Holzgehäuse mit Polyurea-Beschichtung bietet einen wetterfesten powerCON TRUE1 TOP Anschluss.

Funktionen

- › 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Digitale Frequenzweiche mit Presets
- › Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung
- › LiveRemote-App
- › Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Linkout, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge
- › Bass Motion Control
- › powerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss

Artikel-nummer

13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 18-AX


PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	35 Hz - 120 Hz 135 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen Limiter Steuerung	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Power sektion	Gesamtleistung Kühlung Verbindungen	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	693 mm / 27.28 inches
Breite	505 mm / 19.88 inches
Tiefe	685 mm / 26.97 inches
Gewicht	42.9 kg / 94.58 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

TASCHEN, ABDECKUNGEN

13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422
----------	---------	-------	-------------------

Transport

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
----------	-----------	--	-------------------